

אביזר חילוץ רכב תקוע בבוע, חול או שלג - TRAC GRABBER.

הוראות שימוש והרכבה

מותר להשתמש ב trac grabber רק במידה שלא יהיה מגע בין ה trac grabber לשום חלק של הרכב. הייעוד של trac grabber הוא לחלץ רכב תקוע. אין לנסוע עם האביזר הזה למרחק. לאחר שהרכב יצא מהמקום בו היה תקוע יש להסיר את ה trac grabber מגלגלי הרכב.

1. להרכיב יחידה אחת של trac grabber על כל גלגל בסרן המניע.
 2. למקם את כרית הגומי השחורה ע"ג החלק העליון של הצמיג. שתי טבעות המתכת יהיו בצד החיצוני של הצמיג.
 3. להעביר את רצועת ההידוק מהצד הפנימי של הצמיג אל הצד החיצוני של הצמיג דרך הפתח אשר בחישוק של הגלגל (ג'נט).
 4. להעביר את רצועת ההידוק מלמטה כלפי מעלה דרך שתי טבעות המתכת כאשר הטבעות צמודות זו לזו.
 5. להעביר את רצועת ההידוק מלמעלה כלפי מטה דרך הרווח שבין שתי טבעות המתכת.
 6. להצמיד בהידוק טוב את הקצה החופשי של רצועת ההידוק מהצד החיצוני של הצמיג פנימה באמצעות הצד הנצמד של רצועת ההידוק.
 7. יש לוודא שברכב קיים מרווח מספיק בין הכנף או חלקי רכב אחרים לכרית הגומי השחורה הבולטת מהצמיג.
 8. יש לוודא שבצד הפנימי של הצמיג קיים מרווח מספיק בין רצועת ההידוק שבולטת הצידה מהצמיג לחלקי הרכב (כמו בלמים, מתלה וכד') ולאפשר לגלגל סיבוב מלא בלי מגע בין רצועת ההידוק הבולטת פנימה לאיזה שהוא חלק מהרכב. (אם ה trac grabber יורכב על גלגלי הסרן הקדמי יש לבדוק שגם בסיבוב מלא של ההגה לשני הצדדים לא יהיה מגע בין רצועת ההידוק הבולטת פנימה לאיזה שהוא חלק מהרכב).
 9. לפני שמתחילים לנסוע עם הרכב כדי לחלץ אותו מהמקום בו הרכב תקוע יש להחליט האם עדיף לנסוע קדימה או אחורה. נוסעים בכוון שבו יש פחות הפרעה לתנועת הרכב. אם ניתן רצוי לפנות בוץ, חול או שלג שהצטברו על הקרקע בסמוך לצמיג בכוון אליו מתכוונים לנסוע.
 10. יש לנסוע לאט עד שיהיה מגע בין כרית הגומי והקרקע ואז להוסיף מספיק כוח מהמנוע כדי שהגלגל יעלה מעל לכרית הגומי והרכב יתקדם בכל פעם כמה ס"מ קדימה. יש להמשיך בניסיעה עד שהרכב יצא מהמקום בו הוא היה תקוע.
- אם במהלך השימוש ה trac grabber השתחרר יש להדק אותו שנית ורק אז להמשיך בחילוץ הרכב.
11. לצורך הסרת ה trac grabber מהגלגלים של הרכב אחרי שהרכב יצא מהמקום בו הוא היה תקוע יש לנסוע עד שכרית הגומי תהיה בצד העליון של הצמיג או במצב שהכרית היתה בתחילת ההרכבה. לשחרר את ה trac grabber מהגלגל בסדר פעולות הפוך לזה שהיה בזמן ההרכבה.